



SSTCOM – MARS 2011

7

COMITÉ MIXTE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

GUIDE D'UTILISATION D'UNE ÉCHELLE

Les échelles doivent être bien retenues, attachées ou immobilisées à la base avant d'être utilisées. Une échelle doit être tenue par un travailleur, lors de son utilisation lorsqu'elle n'est pas attachée solidement.

Lorsqu'un travailleur monte ou descend d'une échelle, il doit toujours faire face à l'échelle tout en utilisant un montant à la fois.

Un travailleur doit être prudent lorsqu'il y a présence de pluie, de neige, de glace, de boue ou toute autre substance glissante.

La base de l'échelle doit reposer sur une surface plane et solide.

Porter un harnais de sécurité lorsqu'il faut travailler à deux mains à plus de 3m (10') ou plus.

Garder une bonne distance des conducteurs électriques.

Une échelle doit être inclinée de telle sorte que la distance horizontale entre le support du haut et le pied de l'échelle ne doit pas être moins de 1/4 et pas plus de 1/3 de la longueur de l'échelle.

Lorsqu'il monte ou descend, le travailleur doit toujours maintenir les trois points d'appui, soit une main et deux pieds ou deux mains et un pied.

Mettre des barrières de protection tout autour de l'échelle si vous devez l'utiliser devant une porte ou dans un couloir.

Ne pas attacher ensemble deux échelles courtes pour en faire une longue. Les montants ne sont pas assez solides pour supporter une telle charge.

Le travailleur ne doit pas enjamber de l'échelle à une autre surface pour travailler.

Le travailleur doit toujours nettoyer ses chaussures avant de monter dans une échelle.

Monter une personne à la fois dans une échelle.

Ne pas porter d'objets dans ses mains en montant dans une échelle. Faire hisser le matériel ou accrocher les outils à sa ceinture.



Document : C.S.C.D. des Grandes Rivières

H:\SanteSecurite\ODJ\Rencontre_30 Nov2010\SSTCOM_Mars2011_7.doc

SOYEZ TOUJOURS PRUDENTES ET PRUDENTS