



Conseil scolaire catholique
de district
des Grandes Rivières

**IL EST IMPORTANT QUE CE
COMMUNIQUÉ SOIT
AFFICHÉ, EN TOUT TEMPS
AU TABLEAU DE SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU TRAVAIL.**

SSTCOM – MAI 2015

COMITÉ MIXTE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

RAVITAILLEMENT EN CARBURANT



ÉTEINDRE le moteur et laisser refroidir.

REEMPLIR le réservoir avant d'entreprendre chaque tâche.

ADOPTER une posture stable et confortable pour ne pas glisser en faisant le plein.

ENLEVER le bouchon du réservoir lentement, le tenant en position semi-verrouillée jusqu'à ce que la pression soit baissée.

DONNER à la buse quelques moments pour s'égoutter dans le réservoir après avoir coupé la source du carburant.

REFERMER le bouchon du réservoir après vous être assuré que son évent n'est pas bloqué.

CONSERVER le carburant dans un récipient solide répondant aux critères du SIMDUT.

AVOIR un extincteur et d'autres équipements de lutte contre l'incendie à portée de la main.



NE PAS FAIRE le plein en présence d'une flamme nue ou d'un feu de cigarette. L'essence dégage des vapeurs plus lourdes que l'air qui descendent le long du contenant. Ce sont ces vapeurs qui prennent feu et non pas le liquide.

NE PAS LAISSER d'essence couler sur l'équipement. S'il en coule accidentellement, bien essuyer l'équipement et le laisser sécher avant de remettre le moteur en marche.

NE PAS COURIR si vos vêtements prennent feu. Vous jeter au sol et vous rouler lentement pour éteindre le feu, enlever rapidement les vêtements en feu ou vous enrouler dans une couverture.

Document : Guide santé sécurité sur L'entretien des terrains , Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, page 13.

SOYEZ TOUJOURS PRUDENTES ET PRUDENTS

W:\Comite Mixte Sante Securite Travail\SSTCommunique\2009\SSTCOM_Mai2015.wpd